Voertuigbeschrijving voor: TGS 18.540 4x4 BL SA



Illustratie kan afwijken

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 18.540 4x4 BL SA
MAN-code	FFK2QAB1
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Cabine	Cabine TN: de flexibele (smal, lang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	700 mm
Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	22.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg

De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie.
Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Trekker	0P2UA
☐	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 18 t	0P8LF
☐	Basisuitvoering, standaardvoertuig	0PLSI
☐	Toepassingsgebied, wegverkeer eenvoudig (R1)	0PLSA
☐	Constructie, hoog	0P2TP
☐	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 720 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBF
☐	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (EU) 2021/535/III (aanbrengen van kentekenplaat) voldoet aan	0PJV6
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 80 dB conform UN/ECE-R 51.03	0P2YK
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
☐	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
☐	VO (EU) 2023/2590 (geavanceerd waarschuwingssysteem voor afnemende bestuurdersconcentratie (ADMS)) nagekomen	0PJW9
☐	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
☐	Registratiepapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK
☐	Bekabeling, conform ADR	0P0YW
☐	Bouwverkeer	0P6WH
☐	042 Trekker voor zwaar transport	0P2QN
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Zonder Efficient Drive	0PVBQ
☐	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
☐	Bouwterreinpakket	0PFXP
☐	Spuitwerk Special Request	0PJTD
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF
☐	22000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TF
☐	22000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8G1
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
☐	65000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQJ
☐	95 kN D-waarde	0P9AY
☐	Bij het ingevoerde technische totale treingewicht bedraagt het maximaal mogelijke stijgvermogen 7%	0P9A8
☐	Aanwijzing: Beperkte stuurcapaciteit bij ingeschakelde blokkering vooras	0PFZN
☐	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
☐	Aanwijzing: Max 42.000 kg tech. toeg. totaal treingewicht bij ingelegd terreinonderstel in tussenbak	0PFZS
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

☐	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
☐	700 mm achteroverbouw	0P3EQ
☐	8 mm langsliggerdikte	0P0Y6
☐	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
☐	Subframe trekker	0P0XV
☐	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
☐	Eindpijp, achter cabine, rechts, omhoog, met uitlaatbocht	0P1BP
☐	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
☐	zonder AC-laden	0PNW4
☐	2 accu’s, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
☐	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
☐	Accubak, links	0P0WO
☐	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
☐	Smeltzekeringen	0P1V1
☐	390 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EC
☐	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
☐	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
☐	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
☐	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
☐	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
☐	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
☐	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9
☐	Zonder onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FM
☐	Werkplatform, met opstap	0P0VE

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

☐	Zonder onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FG
☐	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Zonder onderrijbeveiliging, achter	0P1FB
☐	Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
☐	Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten	0P0X6
☐	Zonder zijsensoren	0PMCP
☐	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met besparingssysteem	0P8PH
☐	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
☐	Luchtdrukbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
☐	Luchtketel, staal	0P0XH
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica	0P0BF
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
☐	Trommelremmen op vooras	0P1IA
☐	Trommelremmen op achteras	0P1I5
☐	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
☐	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
☐	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
☐	Achterlichten, LED	0P2AP
☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Manoeuvreerlicht, instap	0P1CC
☐	Zijmarkeringslichten, LED	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

☐	Dieselmotor MAN D2676 LFBI, 397 kW (540 pk) vermogen, 2.650 Nm koppel, Euro 6e	0PKPG
☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
☐	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
☐	Ventilatie, carter, open	0P8PN
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Geleideplaat onder radiateurventilator tegen stofopwerveling	0P1YE
☐	Radiateur, verlengd	0P4XY
☐	Radiateurbescherming, onder	0P1XE
☐	Radiatorbescherming voorzijde, stalen rooster	0P1VP
☐	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
☐	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
☐	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
☐	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingsmelding uitvoerbaar	0PGCN
☐	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
☐	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

☐	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
☐	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
☐	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Performance en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
☐	Tussenbak MAN G173, met weg- en terreinversnelling, neutrale stand	0P4XK
☐	Blokkeringsmanagement verdelertransmissie, elektronisch (VSM)	0P0FU
☐	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
☐	Hoofdcardanas, 25.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZI
☐	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
☐	Terreinreductie via drukknop	0PNW2
☐	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
☐	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEWJ
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
☐	Wielmoerafdekring vooras	0P0PR
☐	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfas/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
☐	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
☐	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
☐	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
☐	4x4	0P3B2
☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Vooras, 9.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, gestuurd, niet hefbaar	0P5ES
☐	Vooras als planeetas, aangedreven, inschakelbaar	0P1GY
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	Achteras HP-1352, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIY5
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
☐	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
☐	Achteras-overbrenging, i=3,63	0P0CZ
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
☐	Differentieelsloten aangedreven voorassen	0P0DK
☐	Waarschuwingszoemer bij ingeschakelde voorasblokkeringen	0P0DQ
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor luchtgeveerde assen	0P2IZ
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger	0P2J1
☐	Spatbordverbreding	0P1W5
☐	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
☐	Bedieningseenheid uitgebreid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0PHMU
☐	Bladvering op vooras, parabool, 2 bladen, staal	0P1JD
☐	Bouwluchtvering op achteras	0P1IX
☐	9000 kg draagvermogen vering vooras	0P4YB
☐	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Stabilisator, vooras	0P1LD
☐	Stabilisator, achteras	0P1LA
☐	Driehoekige draagarm	0P6ZR
☐	Geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN1

Cabine

☐	Cabine TN: de flexibele (smal, lang, normaal hoog)	0P2DF
☐	Cabine-ophanging, Comfort (luchtgeveerd)	0P1V9
☐	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
☐	Kanteldak, mechanisch	0P1VW
☐	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
☐	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
☐	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
☐	Zonneklep, voor voorruit	0P1WK
☐	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
☐	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
☐	Instap, flexibel / pendelend	0P1V0
☐	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
☐	4 voertuigsleutels	0P3JU
☐	Zonder portierverlenging	0P1WV
☐	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
☐	Deurruiten, getint	0P1WO
☐	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
☐	Opstap, met handgrepen op cabinedak, bestuurderszijde	0P1US
☐	Achterwand cabine, met raam	0P1VB
☐	LED-pakket Plus, koplampen, mistlampen, afslaglicht	0PKWP
☐	Koplampen, LED	0P1ZO
☐	Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
☐	Dagrijlicht, LED	0P2BP
☐	Mistlamp, LED	0P2AI
☐	Afslaglicht, LED	0P1YG
☐	Knipperlichten, zijkanten, LED	0P1Z7
☐	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
☐	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
☐	Grootlichtassistent	0P1ZH
☐	Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)	0P1ZE
☐	2 contourlichten, LED	0P2BS
☐	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
☐	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
☐	Voorbereiding voor extra verlichting, achterzijde voertuig	0P2C3
☐	Zwaailichten, halogeen, geel, met functiebewaking	0P2B9
☐	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
☐	Werklamp op cabinedak, links	0P1YK
☐	Werklamp, led, wit	0PJQA
☐	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
☐	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

☐	Spiegelpakket, achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd, frontspiegel, stoeprands rechts	0PKW2
☐	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
☐	Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
☐	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
☐	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
☐	Voertuigcomponenenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
☐	Voorbereiding voor camera	0P2D0
☐	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
☐	Bestuurdersstoelpakket Premium, luchtgeveerd, stoelverwarming	0PKXK
☐	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
☐	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
☐	Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
☐	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
☐	Bijrijdersstoelpakket, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0PKTX
☐	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OP
☐	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
☐	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
☐	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
☐	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
☐	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
☐	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
☐	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
☐	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
☐	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
☐	2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
☐	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
☐	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
☐	Bedieningspaneel MAN EasyControl Traction, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KE
☐	Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
☐	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
☐	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
☐	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
☐	1 bed, 90 mm matras, bij achterwandruit	0PLKY
☐	Bed, onder, met lattenbodem	0P2GX
☐	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
☐	Matras standaardbed, onder, 90 mm	0P2GM
☐	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
☐	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H1
☐	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H5
☐	Kleurambiance Dark Moon Grey met zilverkleur voor cabineinterieur	0PKFZ
☐	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
☐	Bestuurderswerkplek-pakket Premium met zonnerolscherm voorruit, elektrisch	0PKTN
☐	Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch	0P2FD
☐	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde	0P2FG
☐	Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden)	0PKMZ
☐	Binnenverlichting centraal	0PHA6
☐	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

☐	Instapverlichting	0P2IO
☐	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
☐	Gordijn rondom	0P2GS
☐	Gordijn, raam achterwand cabine	0P2ID
☐	Binnenbekleding deur, afwasbaar, zonder kaartenvak	0PJUO
☐	Opberg- en opslagruimte-pakket Premium	0PKWK
☐	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
☐	Opbergruimte, onder bed, met schot	0P2HH
☐	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
☐	Accessoires en gereedschap	0PKXC
☐	Boordgereedschap	0P2TX
☐	EHBO-set	0P3F3
☐	Gevarendriehoek	0P3FI
☐	Ruitenwasset	0P3CI
☐	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
☐	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
☐	Zonder krik	0P3F6
☐	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

Intelligent Truck

☐	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
☐	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
☐	Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch	0P4FG
☐	Cruise control	0P1TR
☐	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
☐	Noodremassistent EBA Plus	0PHNB
☐	Lane Change Support LCS en dodehoekhulp	0P5DI
☐	MAN Driver Monitoring System	0PVAM
☐	Voorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
☐	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY
☐	Verkeersbordherkenning	0PHND
☐	Reversing Motion System voor twee Reversing Motion camera's	0PLE9
☐	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
☐	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	Zonder achteruitrijbewaking	0PMA9
☐	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
☐	MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"	0P2M0
☐	MAN Soundsystem	0P2MG
☐	Navigatiekaart van Europa	0P2MX
☐	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
☐	Connectivity Board Module	0P2MO
☐	Smartphone-integratie	0P2NE
☐	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
☐	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

☐	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
☐	Oplegger stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
☐	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagen stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
☐	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagen stekkerdoos ABS, achter cabine	0P8O1
☐	40 mm bouwhoogte montageplaat (tot max. 20.000 kg koppeldruk)	0P1Q3
☐	Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
☐	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
☐	Fabrikant koppelschotel Jost	0PBY1
☐	185 mm bouwhoogte koppelschotel	0P1PS
☐	Koppelschotel, automatische smering	0P1Q7
☐	Rubberen scharnierlagersysteem koppelschotel	0PBY6
☐	Bediening koppelschotel, normale handgreep	0P1QI
☐	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
☐	475 mm koppelschotelpositie vanaf midden laatste as	0P5BD
☐	Voertuigconfiguratie / koppelschotelpositie voor oplegger	0P0XX
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk, ROCKINGER SK5	0P1MZ
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk	0P1SH
☐	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
☐	Zonder aanhangwagen stekkerdoos op chassisuiteinde	0P1OW
☐	Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5
☐	Interface voor stroomvoorziening opbouw, achter frontklep	0P1DD
☐	Interface voor digitale gegevensuitwisseling (Application Fit)	0PIXU
☐	Interface voor voertuiggegevens (FMS)	0P2J3
☐	Weergave kipper, cabine (symbolen)	0P2M5
☐	Bedieningsmechanisme voor kiephydraulica, cabine	0P3KN
☐	Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO)	0PJBE
☐	Voorbereiding voor camerahub	0PKAS
☐	Zonder PTO, motorafhankelijk (draairichting)	0P4P8
☐	PTO, transm.-afh., type NH/4c, zonder flens, f=0,88/1,14, positie ca. 2.30 uur	0P4QS
☐	PTO, transm.-afh., voor kort gebruik minder dan 60 min	0P4VK
☐	PTO, transmissie-afh., schakelbaar	0P4X9
☐	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR
☐	Zonder flenskoppeling voor PTO, transmissie-afh., elastisch	0PMCB
☐	Functieparameters voor PTO, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
☐	Zonder flenskoppeling voor PTO, PTO-afh., elastisch	0PMCD
☐	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0
☐	Zonder positie elektromechanische PTO	0PNXB
☐	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK
☐	2 beugels aan de voorkant van het voertuig, vorm C, maat 3	0P1S3

Spuitwerk

☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Lakwerk instappen	0P6X7
☐	Lakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
☐	Lakwerk bumper, staal	0P6YO
☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Met lakwerk stalen velgen (speciale kleur)	0P8PR

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

Andere

☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 6 banden	BE006
☐	Reference Truck	BE018
☐	Zonder Recytyre 6 banden 17,5”	BE206
☐	Standards TGS	BE706
☐	NL	BE719
☐	Door ondertekening van deze offerte, aanvaard men de activatie van MAN Digital Services – Service Care teneinde een correcte uitgebreide-waarborgafwikkeling mogelijk te maken. (Alle producten bovenop de wettelijke waarborg van 1 jaar) / En signant cette offre, vous acceptez l'activation de MAN Digital Services - Service Care afin de permettre un traitement correct de la garantie supplémentaire. (Tous les produits s'ajoutant à la garantie légale de 1 an)	BE727

Kleur

☐	Met lakwerk stalen velgen (speciale kleur)	GITZWART RAL 9005	N
☐	Lakwerk cabine	VENSTERGRIJS RAL 7040	N
☐	Lakwerk bumper, staal	VENSTERGRIJS RAL 7040	N
☐	Lakwerk instappen	VENSTERGRIJS RAL 7040	N
☐	Lakwerk spatborden, achter cabine	VENSTERGRIJS RAL 7040	N

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

Technische gegevens: TGS 18.540 4x4 BL SA / L80JAA01

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)	
Cabine: Cabine TN: de flexibele (smal, lang, normaal hoog)	
Soort aandrijving: 4x4	

Gewichten/lasten		**kg**
TD026	Gewicht van chassis met cabine	8429
TD027	Gewicht van chassis voor	5804
TD028	Gewicht van chassis achter	2625
TD029	Nuttige last	10571
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	22000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Frame		**mm**
TD009	Frame breedte voor	942.0
TD010	Framebreedte achter	762.0
TD078	Frameprofiel	270 x 85 x 8

Cirkel afmetingen		**m**
TD055	Diameter spoorcirkel	13.8
TD056	Diameter draaicirkel	15.6

Lengten		**mm**
TD071	Totale lengte	6015.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1605.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	0
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	700.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	-
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3125.0
TD074	Doorzwaairadius voor	2160.0
TD075	Doorzwaairadius achter	1694.0
TD068	Koppellengte	5849.0

Hoogten		**mm**
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3532.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	3532.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3454.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1140.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	1110.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	-
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	-
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	140.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	80.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1368.0
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1338.0

Breedten		**mm**
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001	Breedte over cabine	2240.0

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.

Informatie - CO2-emissies*

Informatie - CO2-emissies*		
	Voertuig	TGS 18.540 4x4 BL SA
	Voertuigklasse	
	Voertuiggroep	
	Ubgroep voertuigen	
	Versie van het simulatie-instrument	

005-20006-DAT_NOT_CO2_RELEVANT

Er is voor deze voertuigconfiguratie geen geldige wetgeving die CO2-emissiegegevens specificeert.

3fccd319-f91b-44db-a419-e76b7d560967