Voertuigbeschrijving voor: TGM 18.320 4x2 LL CH



Illustratie kan afwijken

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGM 18.320 4x2 LL CH
MAN-code	STPJBSDU
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D08R6
Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
Cabine	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	6175 mm
Overhang	3275 mm
Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	19.000 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	12.000 kg	12.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	33.000 kg	33.000 kg

De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie.
Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Chassis	0P2U9
☐	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 18 t	0P8LF
☐	Basisuitvoering, voertuig met geoptimaliseerd gewicht	0PLSK
☐	Toepassingsgebied, wegverkeer eenvoudig (R1)	0PLSA
☐	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
☐	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 530 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBD
☐	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 78 dB conform UN/ECE-R 51.03	0P2YJ
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
☐	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
☐	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
☐	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
☐	Registratiepapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK
☐	Bekabeling, conform ADR	0P0YW
☐	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
☐	Gesloten laadbak, universeel	0P2QS
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Zonder Efficient Drive	0PVBQ
☐	Veiligheidspakket	0P8NG
☐	Aanhangwagenpakket	0PFXN
☐	Spuitwerk Basic	0PJTA
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5S8
☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GU
☐	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR
☐	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL
☐	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IK
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BP
☐	33000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBHQ
☐	33000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBVB
☐	33000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBOP
☐	0 kN D-waarde	0P8XD
☐	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

☐	6175 mm hoofdwielbasis	0P3AG
☐	3275 mm achteroverbouw	0P3EH
☐	7 mm langsliggerdikte	0P0Y5
☐	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
☐	Uitlaatdemper, zijkant, rechts, naar achteren verplaatst	0P1BI
☐	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
☐	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
☐	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV
☐	2 accu’s, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
☐	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
☐	Accubak, links	0P0WO
☐	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
☐	Smeltzekeringen	0P1V1
☐	300 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E8
☐	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
☐	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
☐	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
☐	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
☐	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
☐	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
☐	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2
☐	Onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FN
☐	Zonder werkplatform	0P0VH
☐	Zonder onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FG
☐	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Onderrijbeveiliging, achter, rond	0P1FD
☐	Wielkeg, met houder	0P1FO
☐	Opbouwbevestigingshoek (bijv. voor laadbak)	0P0X5
☐	Zonder bevestigingsmogelijkheid kentekenplaat aan achterzijde voertuig, af fabriek	0PHDQ
☐	Luchtcompressor, 1 cilinder, 318 cc, met besparingssysteem	0P4Y3

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

☐	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
☐	Air Management System, elektronisch geregeld	0P0AA
☐	Luchtketel, staal, met elastische inlegstukken onder spanbanden	0P8KE
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
☐	Schijfremmen vooras met remvoeringterugstelling	0PKA7
☐	Schijfremmen achteras met remvoeringterugstelling	0PKA5
☐	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
☐	Harmonisering remvoeringslijtage	0P0BI
☐	Achterlichten, LED (bijv. voor hydraulische laadklep/aflevering)	0P6XZ
☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Zijmarkeringslichten, LED	0P2BJ

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

Aandrijflijn/onderstel

☐	Motor MAN D0836 LFLBI, 235 kW (320 pk), 1.250 Nm, Euro 6e	0PIAK
☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
☐	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Radiateur, normale lengte	0P4XX
☐	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
☐	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
☐	Vlamstartsysteem	0P0GD
☐	Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting	0PGCM
☐	MAN PowerMatic 08.13 OD	0PHMK
☐	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA
☐	Transmissie, 8 versnellingen	0PHML
☐	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
☐	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
☐	Zonder aandrijfkoppeling	0PIXX
☐	Hoofdcardanas, 14.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZG
☐	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
☐	Warmtewisselaar transmissie	0P0FW
☐	Vereiste bandsnelheidsindex G (90 km/h)	0PFWA
☐	Banden vooras naar keuze 315/60R22,5 stuuras/regioverkeer TL (154/148 K)	0PERB
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
☐	Wielmoerafdekring vooras	0P0PR

☐	Banden achteras naar keuze 315/60R22,5 aandrijfas/regioverkeer TL (152/148 K)	0PDM0
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
☐	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
☐	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
☐	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
☐	4x2	0P3B1
☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Vooras VOK-08, 8.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5ER
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	Achteras HY-1350, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYX
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Achteras-overbrenging, i=4,11	0P0D4
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
☐	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor volledig luchtgeveerde voertuigen, incl. weergave totaal treingewicht	0PLB6
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger	0P2J1
☐	Soort vering lucht/lucht (LL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YD
☐	Bedieningseenheid uitgebreid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0PHMU
☐	Parametrering VASC voor automatische instelling normaal niveau vanaf 20 km/h	0P1KU
☐	Luchtvering op vooras	0P1JG
☐	Luchtvering op achteras	0P1J5
☐	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
☐	12.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BU
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4
☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Stabilisator, vooras	0P1LD
☐	Stabilisator, achteras	0P1LA
☐	Driehoekige draagarm	0P6ZR
☐	Geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN1

Cabine

☐	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
☐	Cabine-ophanging, Basic (spiraalgeveerd)	0P1V8
☐	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
☐	Dakspoiler	0P1X7
☐	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
☐	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
☐	Bumper, kunststof	0P1SD
☐	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
☐	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
☐	Zonneklep, voor voorruit	0P1WK
☐	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
☐	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
☐	Instap, star	0P1UZ

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

☐	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
☐	4 voertuigsleutels	0P3JU
☐	Zonder portierverlenging	0P1WV
☐	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
☐	Deurruiten, getint	0P1WO
☐	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
☐	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
☐	H7-pakket Plus, koplampen, mistlampen, afslaglicht	0PKWR
☐	Koplampen, H7	0P1ZN
☐	Dagrijlicht, LED	0P2BP
☐	Mistlamp, H7	0P2AH
☐	Afslaglicht, H7	0P1YF
☐	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
☐	Koplamphoogteregeling, automatisch	0P2AB
☐	Grootlichtassistent	0P1ZH
☐	Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)	0P1ZE
☐	2 contourlichten, LED	0P2BS
☐	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
☐	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
☐	Voorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
☐	Voorbereiding voor extra verlichting, achterzijde voertuig	0P2C3
☐	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
☐	Werklamp, led, wit	0PJQA
☐	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
☐	Schakelaar en elektrische interface aan cabine-ontkoppelpunt voor zwaailicht aan achterzijde voertuig	0PJRN
☐	Spiegelpakket, achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd, frontspiegel, stoeprands rechts	0PKW2
☐	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
☐	Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
☐	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
☐	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
☐	Voertuigcomponenenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
☐	Voorbereiding voor camera	0P2D0
☐	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
☐	Bestuurdersstoelpakket Premium, luchtgeveerd, stoelverwarming	0PKXK
☐	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
☐	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
☐	Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
☐	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
☐	Bijrijdersstoelpakket, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0PKTX
☐	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OP
☐	Middelste stoel, opklapbare leuning, 2-puntsgordel	0P2PG
☐	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
☐	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
☐	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
☐	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
☐	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
☐	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

☐	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
☐	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
☐	Remote download voor digitale tachograaf	0P2JJ
☐	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
☐	2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
☐	Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0PGB5
☐	Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
☐	Dakconsole met 4 DIN-slots	0P2FJ
☐	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
☐	Airconditioning, handmatig	0P2NU
☐	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX
☐	Zonder slaapcompartiment	0PKFY
☐	Kleurambiance Dark Moon Grey met zilverkleur voor cabineinterieur	0PKFZ
☐	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
☐	Bestuurderswerkplek-pakket met zonnerolscherm, bestuurderszijde	0PKUB
☐	Zonnekleppen voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
☐	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
☐	Binnenverlichting, leeslamp (bestuurderszijde)	0PKMY
☐	Binnenverlichting centraal	0PHA6
☐	Leeslamp, bestuurderszijde	0P2IQ
☐	Instapverlichting	0P2IO
☐	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
☐	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
☐	Zonder extra opberg- en opslagruimte	0PKWA
☐	2 opbergvakken, achterwand cabine, bestuurderszijde en midden en net aan achterwand cabine	0PGB7
☐	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
☐	Handgreep, cabinedak, binnen	0P2G0
☐	Accessoires en gereedschap	0PKXC
☐	Boordgereedschap	0P2TX
☐	EHBO-set	0P3F3
☐	Gevarendriehoek	0P3FI
☐	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
☐	Zonder krik	0P3F6
☐	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

☐	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
☐	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
☐	Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling	0P1TQ
☐	Noodremassistent EBA Plus	0PHNB
☐	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
☐	Afslaghulp	0P4FE
☐	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
☐	Voorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
☐	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

☐	Verkeersbordherkenning	0PHND
☐	Reversing Motion System voor twee Reversing Motion camera's	0PLE9
☐	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
☐	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
☐	MAN Soundsystem	0P2MG
☐	Navigatiekaart van Europa	0P2MX
☐	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
☐	Connectivity Board Module	0P2MO
☐	Smartphone-integratie	0P2NE
☐	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
☐	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

☐	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
☐	Zonder koppelschotel	0P1RJ
☐	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk, ROCKINGER SK5	0P1MZ
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk	0P1SH
☐	Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling	0P1NZ
☐	Aanhangwagen stekkerdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig	0P1OM
☐	Adapter voor aanhangwagencontactdoos, van 24 V, 15-polig naar 12 V, 13-polig, chassisuiteinde, elektrisch, los meegeleverd	0P8KR
☐	Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde	0P1O4
☐	Voorbereiding, elektrisch, voor hefbare hydraulische laadklep	0P1G0
☐	Voorbereiding voor start-/stopmogelijkheid motor, onder frontklep	0P0K8
☐	Interface voor digitale gegevensuitwisseling (Application Fit)	0PIXU
☐	Interface voor voertuiggegevens (FMS)	0P2J3
☐	Y-adapter voor achterlichten	0P2C1
☐	Elektrische voorbereiding voor toetsenblok, opbouwregeling	0PINX
☐	Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO)	0PJBE
☐	Voorbereiding voor camerahub	0PKAS
☐	Voorbereiding voor montage wisselstroomdynamo, FRIGOBLOCK type AW 30 of AW 22,5	0P0GH
☐	Voorbereiding voor koelaggregaat, elektrisch, FRIGOBLOCK	0P0GM
☐	Voorbereiding, elektrisch, voor strooier (afstands-/snelheidssignaal)	0P2KK
☐	PTO, motorafhankelijk, niet schakelbaar	0P4N8
☐	PTO, motorafh., vliegwiel, spieasnaaf 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,219, 600/720 Nm continu/kort	0PHYF
☐	Draairichting PTO, motorafhankelijk, met motor mee (links)	0P4P7
☐	Spieasnaaf op PTO, motorafhankelijk, type 8x32x36, DIN ISO 14, voor directe pompaansluiting	0P4OZ
☐	PTO, motorafhankelijk, continu gebruik	0P4XF
☐	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR
☐	Voorbereiding voor schakeling, elektrisch, voor PTO, motorafhankelijk	0PHPD
☐	Functieparameters voor voorbereiding schakelbare PTO, rijmodus	0P4WV
☐	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0
☐	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

Spuitwerk

☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Lakwerk dakspoiler	0P6X3
☐	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
☐	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
☐	Structuurlakwerk bumpers, kunststof	0P6YP
☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Lakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 6 banden	BE006
☐	Reference Truck	BE018
☐	Zonder Recytyre 6 banden 17,5”	BE206
☐	NL	BE719

Kleur

☐	Lakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
☐	Lakwerk dakspoiler	ZUIVER WIT RAL 9010	N

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

Technische gegevens: TGM 18.320 4x2 LL CH / L28DAA06

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)

Cabine: Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)

Soort aandrijving: 4x2

Gewichten/lasten		**kg**
TD026	Gewicht van chassis met cabine	6022
TD027	Gewicht van chassis voor	3972
TD028	Gewicht van chassis achter	2050
TD029	Nuttige last	12978
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	33000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Frame		**mm**
TD009	Frame breedte voor	964.0
TD010	Framebreedte achter	864.0
TD078	Frameprofiel	270 x 70 x 7

Cirkel afmetingen		**m**
TD055	Diameter spoorcirkel	20.7
TD056	Diameter draaicirkel	22.2

Lengten		**mm**
TD071	Totale lengte	11145.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1530.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	0
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	3275.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	441.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074	Doorzwaairadius voor	-
TD075	Doorzwaairadius achter	-
TD068	Koppellengte	10830.0

Hoogten		**mm**
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3422.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	2887.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3407.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	972.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	942.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	160.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	180.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Breedten		**mm**
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001	Breedte over cabine	2240.0

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.

Informatie - CO2-emissies*

Informatie - CO2-emissies*	
Voertuig	TGM 18.320 4x2 LL CH
Voertuigklasse	N3
Voertuiggroep	4
Ubgroep voertuigen	4-RD
Versie van het simulatie-instrument	5.1.3

Geschatte CO2-emissie gerelateerd aan de representatieve lading	CO2-emissie
Langeafstandsverkeer [g/t-km]	62,68
Representatieve nuttige last [kg]	14.000
Gemiddelde snelheid [km/h]	78,4
Regionaal verkeer [g/t-km]	133,8
Representatieve nuttige last [kg]	4.400
Gemiddelde snelheid [km/h]	61,1
Stadsverkeer [g/t-km]	188,6
Representatieve nuttige last [kg]	4.400
Gemiddelde snelheid [km/h]	26,6
Gemeentelijk verkeer [g/t-km]	643
Representatieve nuttige last [kg]	3.000
Gemiddelde snelheid [km/h]	9,3
Bouwverkeer [g/t-km]	162,4
Representatieve nuttige last [kg]	4.400
Gemiddelde snelheid [km/h]	45,7
Gemiddelde CO2-emissie [g/t-km]	182,16
Gemiddeld laadvermogen [kg]	3.180

Grenswaarden voor de tolclassificatie ([g/t·km] met betrekking tot gemiddelde CO2-emissie)**

	01.07.2026 - 30.06.2027
Limieten** Klasse 2	147.66
Limieten** Klasse 3	143.01

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96

Uitsluiting van aansprakelijkheid*

*De opgegeven CO2-emissie en het opgegeven brandstofverbruik zijn bepaald conform de voorgeschreven meetprocedures van de verordening (EG) 595/2009 in de actueel geldende versie. MAN Truck & Bus SE heeft een licentie voor het bepalen en opgeven van de CO2-emissie en het brandstofverbruik van zware bedrijfswagens (verordening (EU) 2017/2400). De informatie heeft betrekking op de aangegeven configuratie-inhoud en de voor de berekening van de CO2-emissie aangegeven VECTO-versie. De grondslag voor het bepalen van de opgegeven CO2-emissie en het brandstofverbruik, op basis van de opgegeven nuttige last en/of de gewichten, zijn de standaard- en speciale uitvoeringen in het assortiment. Met op- en ombouw, evenals extra opties en speciale omvang kan op dit moment geen rekening worden gehouden. Het werkelijke brandstofverbruik is afhankelijk van de rijstijl, topografie en belading. De vermelde CO2-emissies en het brandstofverbruik zijn niet bindend en kunnen afwijken van de bij levering definitief te berekenen waarden.

3c8c59e9-0a8f-4f58-9469-35487dfead96