Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.480 4x2 LL SA



Illustratie kan afwijken

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.480 4x2 LL SA
MAN-code	G24GBZRE
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D30
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Cabine	Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	800 mm
Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.500 kg	21.000 kg
Vooras	8.000 kg	8.000 kg
Achteras	13.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg

De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Trekker	0P2UA
☐	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 18 t	0P8LF
☐	Basisuitvoering, standaardvoertuig	0PLSI
☐	Toepassingsgebied, wegverkeer eenvoudig (R1)	0PLSA
☐	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
☐	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG
☐	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (EU) 1003/2010 (bevestiging kentekenplaat) nagekomen	0PFWB
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
☐	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
☐	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
☐	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
☐	Registratiepapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Bekabeling, conform ADR	0P0YW
☐	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
☐	Agrarische opleggertrekker, weg- en licht terreintransport	0P2R0
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ
☐	Efficient Drive	0PVBP
☐	Veiligheidspakket Licht en zicht Basic	0PMAD
☐	Spuitwerk Special Request	0PJTD
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	19500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PG
☐	21000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TD

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

☐	21000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GZ
☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KT
☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LN
☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D4
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5HC
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
☐	90 kN D-waarde	0P9AT
☐	Aanwijzing: contact tussen band en spatb. bij verlaagd voert. mogel. Geen aansprakelijkheid voor schade.	0PVAC
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

☐	3900 mm hoofdwielbasis	0P2ZK
☐	800 mm achteroverbouw	0P3EU
☐	8 mm langsliggerdikte	0P0Y6
☐	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
☐	Subframe trekker	0P0XV
☐	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
☐	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
☐	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
☐	2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen	0P4I2
☐	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	24V-accumanagementsysteem	0P1T4
☐	Accubak groot, 2 accu's	0P0WR
☐	Accubak, links	0P0WO
☐	Accuhoofdschakelaar, elektrisch	0P0WE
☐	Smeltzekeringen	0P1V1
☐	Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu	0P1AG
☐	470 l diesel, 80 l AdBlue, accubak links (470 l en AdBlue rechts in alu. combi), S244	0PLH9
☐	470 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EF
☐	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
☐	Brandstoftank, rechts, combitank	0P4GR
☐	Doorsnede tanks, zijkant, hoog	0P4HD
☐	80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0PHOV
☐	AdBlue-reservoir, rechts, in combitank	0P4HI
☐	AdBlue-reservoir, rechts, aluminium met kunststof binnencoating	0P4HV
☐	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
☐	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
☐	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9
☐	Onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FN
☐	Werkplatform, verlengd tot koppelschotel, met opstap	0P0VF
☐	Zonder onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FG
☐	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Zonder onderrijbeveiliging, achter	0P1FB

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

☐	Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
☐	Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten	0P0X6
☐	Luchtcompressor, 1 cilinder, 380 cc, met besparingssysteem	0PJAG
☐	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
☐	Air Management System, elektronisch geregeld	0P0AA
☐	Luchtketel, staal	0P0XH
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Krachtige motorrem CRB, trapsgewijs instelbaar	0PKZP
☐	Retarder Eco, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar, energie-efficiënt	0P0BR
☐	Schijfremmen op vooras	0P1I9
☐	Schijfremmen op achteras	0P1I4
☐	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Wegrolblokkering MAN EasyStart met kruipfunctie	0PLKZ
☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
☐	Harmonisering remvoeringslijtage	0P0BI
☐	Achterlichten, LED	0P2AP
☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Zijmarkeringslichten, LED	0P2BJ

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

Aandrijflijn/onderstel

☐	Dieselmotor MAN D3066 LF12, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.500 Nm koppel, Euro 6e	0PIV8
☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met elektr. Transportpomp, met waterafvoer, met watersensor, verwarmd (gemengd)	0PJAL
☐	Dieselmotor MAN D3066 (CBE-1), 12,7 l, Common Rail, zes cilinders in lijn	0PIWB
☐	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
☐	Ventilatie, carter, open	0P8PN
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Geleideplaat onder radiateurventilator tegen stofopwerveling	0P1YE
☐	Radiateur, normale lengte	0P4XX
☐	Radiatorbescherming voorzijde, stalen rooster	0P1VP
☐	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
☐	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
☐	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
☐	Motorbeveiligingsfunctie bij stationair draaien, zeer lage temperaturen	0P0IZ
☐	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingsmelding uitvoerbaar	0PGCN
☐	Motornummer en -type, extra op krukasbehuizing, aan de kant van de oliemodule erin geslagen	0P0IT
☐	Dynamische motorkoppel-aanpassing	0PIOQ
☐	MAN TipMatic 14.33, met retarder 47	0PIVX
☐	Retarder 47	0PIV0
☐	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL

☐	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
☐	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
☐	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency Plus, zonder kickdownfunctie	0P0F0
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Performance en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
☐	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
☐	Hoofdcardanas, 25.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZI
☐	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
☐	Warmtewisselaar transmissie	0P0FW
☐	Vereiste bandsnelheidsindex G (90 km/h)	0PFWA
☐	Banden vooras naar keuze 315/80R22,5 stuuras/weg+terrein TL (156/150 K)	0PEXT
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
☐	Wielmoerafdekring vooras	0P0PR
☐	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfas/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
☐	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
☐	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
☐	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
☐	4x2	0P3B1
☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Vooras VOK-08, 8.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5ER
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	Achteras HY-1344, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYW
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
☐	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
☐	Achteras-overbrenging, i=2,53	0P0CS
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
☐	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor volledig luchtgeveerde voertuigen, incl. weergave totaal treingewicht	0PLB6
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger	0P2J1
☐	Soort vering lucht/lucht (LL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YD
☐	Bedieningseenheid uitgebreid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0PHMU
☐	Luchtvering op vooras	0P1JG
☐	Luchtvering op achteras	0P1J5
☐	8500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C3
☐	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4
☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Kruisstabilisator	0P1L7
☐	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

☐	Geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN1

Cabine

☐	Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)	0P2DJ
☐	Cabine-ophanging, Comfort (luchtgeveerd)	0P1V9
☐	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
☐	Kanteldak, mechanisch	0P1VW
☐	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
☐	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
☐	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint, met geluidsisolerende folie	0PJTR
☐	Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIOV
☐	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
☐	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
☐	Instap, flexibel / pendelend	0P1V0
☐	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
☐	4 voertuigsleutels	0P3JU
☐	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
☐	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
☐	Label D30 op portieren	0PJSP
☐	Deurruiten, getint	0P1WO
☐	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
☐	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
☐	A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIY8
☐	Bodempaneel voor de wielen van de eerste vooras	0PLXP
☐	Portierspleetafdichting	0PIVO
☐	H7-pakket, koplampen, mistlampen	0PKWS
☐	Koplampen, H7	0P1ZN
☐	Dagrijlicht, LED	0P2BP
☐	Mistlamp, H7	0P2AH
☐	Knipperlichten, zijkanten, LED	0P1Z7
☐	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
☐	Koplamphoogteregeling, automatisch	0P2AB
☐	Grootlichtassistent	0P1ZH
☐	Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)	0P1ZE
☐	2 contourlichten, LED	0P2BS
☐	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
☐	2 luchthoorns op het cabinedak	0P1UW
☐	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
☐	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
☐	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
☐	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
☐	Werklamp op cabine achter, onder, buiten	0P1Z2
☐	Werklamp, led, wit	0PJQA
☐	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk	0P2C7
☐	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
☐	Spiegelpakket, achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd, frontspiegel, stoeprands rechts	0PKW2
☐	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

☐	Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
☐	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
☐	Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur	0P2CN
☐	Voertuigcomponenenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
☐	Voorbereiding voor camera	0P2D0
☐	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
☐	Bestuurdersstoelpakket Premium, luchtgeveerd, stoelverwarming	0PKXK
☐	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
☐	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
☐	Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
☐	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
☐	Bijrijdersstoelpakket Basic, niet geveerd, in lengterichting verstelbaar, leuning verstelbaar	0PKTY
☐	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OQ
☐	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
☐	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
☐	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
☐	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
☐	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
☐	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
☐	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
☐	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
☐	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
☐	2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
☐	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
☐	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
☐	Bedieningspaneel MAN EasyControl Traction, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KE
☐	Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
☐	Dakconsole met 4 DIN-slots	0P2FJ
☐	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
☐	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
☐	Hulpverwarming (water), 4 kW	0P2O2
☐	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX
☐	1 bed, 90 mm matras, met opbergmogelijkheden, contactdozen	0PKMW
☐	Bed, onder, met lattenbodem	0P2GX
☐	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
☐	Matras standaardbed, onder, 90 mm	0P2GM
☐	Opbergvak, links, bij onderste bed	0PFYL
☐	Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EH
☐	Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EN
☐	Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden	0P2IV
☐	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
☐	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H1
☐	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H5
☐	Kleurambiance Desert Beige met Tuscan Red voor cabine-interieur	0PKXY
☐	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
☐	Bestuurderswerkplek-pakket Premium met zonnerolscherm voorruit, elektrisch en tapijt op motortunnel	0PKTM

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

☐	Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch	0P2FD
☐	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde	0P2FG
☐	Tapijt, op motortunnel	0P2I9
☐	Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden)	0PKMZ
☐	Binnenverlichting centraal	0PHA6
☐	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR
☐	Instapverlichting	0P2IO
☐	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
☐	Extra cabine-isolatie, thermisch	0P2FT
☐	Extra cabine-isolatie, akoestisch	0P2FQ
☐	Gordijn rondom	0P2GS
☐	Binnenbekleding deur, niet afwasbaar	0P2IB
☐	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
☐	Opberg- en opslagruimte-pakket Premium, met koelkast en opbergvakken	0PKWL
☐	Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met bedieningspaneel	0P2EW
☐	3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie	0P2HN
☐	2 laden, middengedeelte instrumentenbord	0P2HM
☐	Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HD
☐	Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant	0P2EC
☐	2 stekkerdozen, cabine liggedeelte onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB aansluitingen, 5 V, alleen opladen	0P2HZ
☐	2 stekkerdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V	0P2HV
☐	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
☐	Accessoires en gereedschap	0PKXC
☐	Boordgereedschap	0P2TX
☐	EHBO-set	0P3F3
☐	Gevarendriehoek	0P3FI
☐	Ruitenwasset	0P3CI
☐	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
☐	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
☐	Zonder krik	0P3F6
☐	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

☐	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
☐	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
☐	Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch	0P4FG
☐	Cruise control	0P1TR
☐	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
☐	ECO-standen voor cruise control, basisinstelling	0P1TL
☐	Noodremassistent EBA Plus, niet uitschakelbaar	0PHNC
☐	Cruise-controlfunctie MAN EfficientCruise met PredictiveDrive	0P4FA
☐	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
☐	Afslaghulp	0P4FE
☐	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
☐	Voorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
☐	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY
☐	Verkeersbordherkenning	0PHND

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

☐	Reversing Motion System	0PHNW
☐	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
☐	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
☐	MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"	0P2M0
☐	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
☐	Navigatiekaart van Europa	0P2MX
☐	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
☐	Connectivity Board Module	0P2MO
☐	Smartphone-integratie	0P2NE
☐	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
☐	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

☐	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
☐	Oplegger stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
☐	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagen stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
☐	Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagen stekkerdozen achter cabine, 24 V, 15-polig naar 7+7-polig	0P1QO
☐	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagen stekkerdoos ABS, achter cabine	0P8O1
☐	40 mm bouwhoogte montageplaat (tot max. 20.000 kg koppeldruk)	0P1Q3
☐	Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
☐	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
☐	Fabrikant koppelschotel Jost	0PBY1
☐	185 mm bouwhoogte koppelschotel	0P1PS
☐	Koppelschotel, automatische smering	0P1Q7
☐	Rubberen scharnierlagersysteem koppelschotel	0PBY6
☐	Bediening koppelschotel, normale handgreep	0P1QI
☐	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
☐	575 mm koppelschotelpositie vanaf midden laatste as	0P5BF
☐	Voertuigconfiguratie / koppelschotelpositie voor oplegger	0P0XX
☐	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling aan sluitbalk	0P1NQ
☐	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
☐	Zonder aanhangwagen stekkerdoos op chassisuiteinde	0P1OW
☐	Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5
☐	Laadaansluiting voor accu, in oplegger, achter cabine	0P1PL
☐	Interface voor digitale gegevensuitwisseling (Application Fit)	0PIXU
☐	Weergave kipper, cabine (symbolen)	0P2M5
☐	Voorbereiding voor bedieningsmechanisme voor kiephydraulica, cabine	0P3KR
☐	Zonder PTO, motorafhankelijk (draairichting)	0P4P8
☐	PTO, transmissieafh., type MAN 2500P, zonder flens, f=0,76/0,97, positie ca. 4.00 uur	0PIWL
☐	PTO, transmissie-afh., continu gebruik	0P4VJ
☐	PTO, transmissieafhankelijk, schakelbaar	0P4X9
☐	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR
☐	Zonder flenskoppeling voor PTO, transmissie-afh., elastisch	0PMCB
☐	Functieparameters voor PTO, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
☐	Zonder flenskoppeling voor PTO, PTO-afh., elastisch	0PMCD

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

☐	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0
☐	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK

Spuitwerk

☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Lakwerk hoog dak	0P6YD
☐	Lakwerk portierverlenging en instappen	0P6X8
☐	Lakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
☐	Lakwerk bumper, staal	0P6YO
☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Lakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 6 banden	BE006
☐	Reference Truck	BE018
☐	Zonder Recytyre 6 banden 17,5”	BE206
☐	Standard GM	BE714
☐	NL	BE719
☐	Door ondertekening van deze offerte, aanvaard men de activatie van MAN Digital Services – Service Care teneinde een correcte uitgebreide-waarborgafwikkeling mogelijk te maken. (Alle producten bovenop de wettelijke waarborg van 1 jaar) / En signant cette offre, vous acceptez l'activation de MAN Digital Services - Service Care afin de permettre un traitement correct de la garantie supplémentaire. (Tous les produits s'ajoutant à la garantie légale de 1 an)	BE727

Kleur

☐	Lakwerk portierverlenging en instappen	VERKEERSWIT RAL 9016	N
☐	Lakwerk bumper, staal	VERKEERSWIT RAL 9016	N
☐	Lakwerk spatborden, achter cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
☐	Lakwerk cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
☐	Lakwerk hoog dak	VERKEERSWIT RAL 9016	N

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

Technische gegevens: TGX 18.480 4x2 LL SA / L10KAA02

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)	
Cabine: Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)	
Soort aandrijving: 4x2	

Gewichten/lasten		**kg**
TD026	Gewicht van chassis met cabine	7747
TD027	Gewicht van chassis voor	5588
TD028	Gewicht van chassis achter	2159
TD029	Nuttige last	11753
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	21000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Frame		**mm**
TD009	Frame breedte voor	1072.0
TD010	Framebreedte achter	762.0
TD078	Frameprofiel	270 x 85 x 8

Cirkel afmetingen		**m**
TD055	Diameter spoorcirkel	13.9
TD056	Diameter draaicirkel	15.8

Lengten		**mm**
TD071	Totale lengte	6305.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1605.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	0
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	800.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	865.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074	Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075	Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068	Koppellengte	-

Hoogten		**mm**
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3691.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	3691.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3676.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1010.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	980.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	190.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1238.0
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1208.0

Breedten		**mm**
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2982.0
TD001	Breedte over cabine	2440.0

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.

Informatie - CO2-emissies*

Informatie - CO2-emissies*	
Voertuig	TGX 18.480 4x2 LL SA
Voertuigklasse	N3
Voertuiggroep	5
Ubgroep voertuigen	5-LH
Versie van het simulatie-instrument	5.1.3

Geschatte CO2-emissie gerelateerd aan de representatieve lading	CO2-emissie
Langeafstandsverkeer [g/t-km]	41,26
Representatieve nuttige last [kg]	19.300
Gemiddelde snelheid [km/h]	78,8
Regionaal verkeer [g/t-km]	62,21
Representatieve nuttige last [kg]	12.900
Gemiddelde snelheid [km/h]	60,4
Stadsverkeer [g/t-km]	104,8
Representatieve nuttige last [kg]	12.900
Gemiddelde snelheid [km/h]	25,9
Bouwverkeer [g/t-km]	74,82
Representatieve nuttige last [kg]	12.900
Gemiddelde snelheid [km/h]	45
Gemiddelde CO2-emissie [g/t-km]	53,76
Gemiddeld laadvermogen [kg]	13.842

Grenswaarden voor de tolclassificatie ([g/t·km] met betrekking tot gemiddelde CO2-emissie)**

	01.07.2026 - 30.06.2027
Limieten** Klasse 2	41.5
Limieten** Klasse 3	40.19

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84

Uitsluiting van aansprakelijkheid*

*De opgegeven CO2-emissie en het opgegeven brandstofverbruik zijn bepaald conform de voorgeschreven meetprocedures van de verordening (EG) 595/2009 in de actueel geldende versie. MAN Truck & Bus SE heeft een licentie voor het bepalen en opgeven van de CO2-emissie en het brandstofverbruik van zware bedrijfswagens (verordening (EU) 2017/2400). De informatie heeft betrekking op de aangegeven configuratie-inhoud en de voor de berekening van de CO2-emissie aangegeven VECTO-versie. De grondslag voor het bepalen van de opgegeven CO2-emissie en het brandstofverbruik, op basis van de opgegeven nuttige last en/of de gewichten, zijn de standaard- en speciale uitvoeringen in het assortiment. Met op- en ombouw, evenals extra opties en speciale omvang kan op dit moment geen rekening worden gehouden. Het werkelijke brandstofverbruik is afhankelijk van de rijstijl, topografie en belading. De vermelde CO2-emissies en het brandstofverbruik zijn niet bindend en kunnen afwijken van de bij levering definitief te berekenen waarden.

341dae50-40e5-469d-9c43-23127426ff84